

NATURALEZA

Pintura aceitosa de color azulado, y aspecto translúcido.

USO Y PROPIEDADES

Se emplea en el marcaje de troqueles, con el fin de comprobar el correcto prensado de los moldes.

Pintura que se caracteriza por su lento secado que permite retirarla de la superficie pintada, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes en el prensado; función para la cual se ha aplicado. Excelente poder de marcaje.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Brillante
Color	...	Azul translucido
Densidad	...	0.97 gr/ml \pm 0.05
Sólidos por peso	...	86% \pm 3
Punto de Inflamación	...	44 ⁰ C
COV's	...	114.1 g/l
Rendimiento teórico	...	16 – 20 m ² /l(para espesor por capa de 40-50 micras)(1)
Diluyente	...	Producto listo al uso
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo
Formatos	...	750cc.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35 ⁰ C y humedad Relativa inferior al 85%

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas, ceras y grasa.

Una vez finalizado el marcaje de las piezas el producto se puede retirar mediante la utilización de un paño humedecido con disolvente Universal Ursan. Como se ha indicado antes este proceso es extremadamente fácil, ya que el AZUL de MARMOLEAR no llega a secar por completo.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Abril 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.