

INDUSTRIA. Disolventes:
ACETONA

NATURALEZA

Líquido limpio, incoloro, de olor agradable y de bajo punto de ebullición.

Miscible en agua en todas las proporciones.

Otro nombre 2-propanona, dimetil cetona.

USO Y PROPIEDADES

Disolvente de uso en la limpieza y desengrasado de superficies metálicas. Sus vapores son ligeramente narcóticos.

Se recomienda evitar aspirarlos de una forma prolongada, porque pueden provocar además irritación en los ojos y en las mucosas.

CARACTERÍSTICAS

Densidad 20/20 ⁰ C...g/cc.	...	0.789 ± 0.798	...	g/cc	...
Color Hazen	...	<10
Contenido en agua	...	<0.3	...	%	...
Residuo de evaporación	...	<50	...	ppm	...
Intervalo de destilación... ⁰ C	...	55.6-56.8	...	⁰ C	...
Riqueza	...	99.5	...	%	...

APLICACIÓN

Se puede aplicar el DISOLVENTE ACETONA como un disolvente de limpieza y de eliminación de grasas y otras sustancias compatibles.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Enero 2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.
Pol.Ind. Aurrera N°39 48510 Trapagaran (Bizkaia)
Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747
www.ursanpinturas.com
ursan@ursanpinturas.com