

FICHA TECNICA

DECORACION. Preparaciones Fondos y Selladora:
ALKIL

NATURALEZA

Se trata de una imprimación transparente a base de homopolímero de acetato de polivinilo en dispersión. Exento de disolventes.

Soluciona problemas de adherencia de las pinturas plásticas sobre paramentos de construcción.

USO Y PROPIEDADES

Esta especialmente indicada como sellador de superficies en INTERIOR que vayan a ser posteriormente pintadas con pinturas plásticas. Soportes tales como perlita, hormigón, yeso, cemento, raseos o paramentos similares.

Es un producto muy versátil, que puede también ser usado como barniz transparente y como adhesivo para papel, cartón y madera.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Satinado
Color	...	Incoloro, transparente
Densidad	...	1,03 gr/ml \pm 0.05
Sólidos por peso	...	35 % \pm 3
Punto de inflamación	...	Ininflamable
Rendimiento teórico	...	13 - 15 m ² /L (para espesor por capa de 40-50 micras).(1)
Seco Tacto	...	1 hora
Seco Total	...	1 - 2 horas
Repintado	...	A partir de 2 horas
COV's	...	0.1 gr/l
Diluyente	...	Agua
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	...	750cc.	5l.	10l.	...

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo, cepillo o pistola. La limpieza de la herramienta se hará con agua.

Dependiendo de las características de la superficie (grado de absorción / porosidad) como imprimación se diluirá una parte de sellador y 4-6 de agua. Las superficies deberán estar secas, limpias de polvo, grasa, eflorescencia, etc.

Se homogenizará bien la mezcla antes de su aplicación.

Si se utiliza como barniz sobre superficies ya pintadas, se diluirá una parte de sellador con 4 de agua.

Si se utiliza para mejorar pinturas plásticas corrientes o temples se añadirá un 10% de sellador.

Si su uso es como adhesivo de papel, cartón o madera se utilizará sin diluir.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Abril 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



*Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*