

### NATURALEZA

Barniz incoloro HIDROFUGANTE e INVISIBLE, desarrollado a partir de resinas siliconadas.

### USO Y PROPIEDADES

Se aplica sobre un amplio rango de superficies: fachadas y paredes de piedra, ladrillo en obra vista, hormigón y en general sobre el conjunto de materiales neutros y alcalinos usados habitualmente en la construcción. El BARNIZ HIDRÓFUGO, actúa penetrando sobre la superficie a tratar, permitiendo que los muros transpiren, pero ejerciendo sobre ellos una función repelente del agua. Esto hace de él un producto protector frente a agentes atmosféricos.

Al secar no forma película, ni altera el tono de las superficies donde ha sido aplicado.

### CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Invisible	...	...	...
Color	...	Incoloro	...	...	...
Densidad	...	0.80 ± 0.05 gr/cc.	...	...	...
Sólidos por peso	...	10% ± 3	...	...	...
Punto de inflamación	...	45°C	...	...	...
Rendimiento teórico	...	12-14 m <sup>2</sup> /l. <b>(1)</b>	...	...	...
Seco tacto	...	30 min.	...	...	...
Seco total	...	3 – 4 horas	...	...	...
Repintado	...	3 – 4 horas	...	...	...
Diluyente	...	No diluir	...	...	...
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	...	4l.	20l.	...	...
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35°C y humedad relativa inferior al 85%.	...	...	...

**(1)** El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

## APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha o pistola. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

**Preparación previa:** Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas y grasa. Se recomienda un lijado previo, en el que se eliminen las pequeñas imperfecciones y eflorescencias. La superficie a pintar debe estar consolidada ya que no se trata de un producto fijador.

### **Superficies nuevas:**

Cuando se trate de superficies recientemente trabajadas o se trate de obra nueva, se recomienda esperar un periodo mínimo de un mes para proceder a la aplicación del producto.

Aplicar un mínimo de 2 capas del producto, sin diluir, con el fin de asegurar el resultado hidrofugante del producto.

### **Superficies pintadas:**

Se recomienda realizar un ensayo previo en un área de la superficie poco significativa.

**ALMACENAMIENTO:** Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Mayo 2019.

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



**Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.**

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

[www.ursanpinturas.com](http://www.ursanpinturas.com)

[ursan@ursanpinturas.com](mailto:ursan@ursanpinturas.com)



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.