

FICHA TECNICA

INDUSTRIA. Disolventes:
DISOLVENTE EPOXI

NATURALEZA

Líquido incoloro y transparente resultante de la mezcla de diferentes disolventes. Caracterizándose por un alto contenido en aromáticos.

USO Y PROPIEDADES

Su uso principal es como producto diluyente de pinturas e imprimaciones epoxídicas. Facilitando con su uso la aplicación ya que se obtiene una viscosidad de mezcla adecuada.

El porcentaje idónea de dilución, sobre el producto, una vez realizada la mezcla de componente A más B será de entre un 5 y un 10% (para su uso a brocha o rodillo) si se aplicara a pistola, se debería diluir entre un 10 y un 15%.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Líquido transparente incoloro		
Densidad	0.85 + 0.05		
Contenido de aromáticos	58% en peso		
Intervalo de destilación	56-173 °C		
Punto de inflamación	4°C		
Formatos	1lts	5lts	20lts

APLICACIÓN

La aplicación del DISOLVENTE EPOXI también es adecuada para la limpieza de utensilios como brochas, rodillos y otros enseres impregnados de epoxi, como pueden ser pistolas u otros equipos.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Abril 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.
Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)
Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747
www.ursanpinturas.com
ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Esta limpieza deberá realizarse antes de que transcurridas 8 horas después de su mezcla, ya que pasado este tiempo, la pintura endurece y es difícil de eliminar.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Enero 2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



*Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*