

FICHA TECNICA

DECORACION. Preparaciones Fondos y Selladora:

URTIX

NATURALEZA

El URTIX es un producto formulado con una combinación especial de resina Plioway® y de pigmentos aislantes. Es un producto de alta calidad, de aspecto tixotrópico, blanco mate.

USO Y PROPIEDADES

Es un recubrimiento ideal para su uso como aislante, en el pintado de paredes y techos de yeso, cemento y materiales de construcción en general, que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina y humos.

Magnifico poder cubriente, gran blancura, fácil lavabilidad, de muy bajo olor; lo que recomienda su aplicación para eliminar manchas difíciles de cocinas, baños cafeterías y locales donde se requiera una rápida ocupación y ausencia de olor.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Liso, mate
Color	...	Blanco
Densidad	...	1.35 gr/ml ± 0.05
Sólidos por peso	...	70% ± 3
Punto de Inflamación	...	36°C
Rendimiento teórico	...	10-12 m ² /l (para espesor por capa de 40-50 micras) (1)
Seco tacto	...	2 - 3 horas
Seco total	...	24 horas
Repintado	...	24 horas
COV's	...	415.9gr/l
Diluyente	...	Disolvente Urtix
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo
Formatos	...	750cc.	4l.	15l.	...
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35°C y humedad Relativa inferior del 85%

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es un producto de terminación, no recomendándose aplicar sobre él pintura plástica ni otro tipo de producto, ya que facilitaría de nuevo la aparición de la mancha. **El repintado con pinturas plásticas en un tiempo inferior a 30 días, puede dar lugar a la aparición de antiguas manchas. En las superficies con manchas pintadas con URTIX y que posteriormente se deseen acabar con pintura plástica; deberá realizarse una prueba previa para comprobar si estas vuelven a aparecer.**

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas.

Superficies nuevas:

La primera capa de URTIX se deberá diluir con un 5-10% de DILUYENTE URTIX SIN OLOR URSAN. La segunda capa, se deberá diluir un máximo de un 5%. La limpieza de la herramienta se realizará con dicho diluyente.

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Limpiar perfectamente la superficie y aplicar URTIX.

Pintura deteriorada: Eliminar la pintura en mal estado mediante lijado previo. En superficies, una vez saneado el paramento, proceder como en superficies nuevas.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Abril 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.