

FICHA TECNICA

Imprimaciones al agua:

VINIKOL - BE

NATURALEZA

VINIKOL-BE es una emulsión a base de éteres de celulosa que permiten obtener una cola clara y transparente de gran poder adhesivo.

USO Y PROPIEDADES

Los principales usos propiedades del VINIKOL-BE son para colocar papel pintado, fibra de vidrio, fijar las superficies antes de empapelar, reforzar el temple y como aditivo de yeso y escayolas para mejorar la retención al agua, su adherencia y la plastificación.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	...	Líquido lechoso
Color	...	Transparente
Densidad	...	1 g/ml \pm 0.05
Sólidos por peso	...	12 % \pm 3
Punto de inflamación	...	Ininflamable
Seco Tacto	...	30 min
Seco Total	...	1 hora
COV's	...	0.4 gr/l
Diluyente	...	Agua
Método de aplicación	...	Brocha
Formatos	...	4l.	15l.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35°C y humedad relativa inferior al 85%.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a brocha, rodillo, cepillo o pistola.

La limpieza de la herramienta se hará con agua.

Se diluirá 10-20 gramos de cola a un litro de agua. Se puede utilizar con todo tipo de papel.

Para su aplicación en el pegado de la fibra de vidrio, los pasos a seguir serían los siguientes:

Primeramente aplicaremos una imprimación sobre la pared, empleando la misma cola que vamos a usar para pegar el tejido, diluida un 30% con agua.

Se irá aplicando la cola poco a poco a medida que vayamos colocando la fibra de vidrio. Una zona aplicada, una zona colocada.

El pegado se hará siempre desde el techo hacia abajo, para posteriormente ajustar las piezas y para mejorar la adherencia de la fibra a la pared es conveniente pasar una rasqueta o espátula de plástico.

Una vez se encuentre seco, se podrá aplicar sobre la fibra desde pinturas plásticas, poliuretanos, esmaltes, epoxis, etc.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Agosto 2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.