



# FICHA TECNICA

Imprimaciones al agua:  
**TEMPLE UNIVERSAL**

## NATURALEZA

TEMPLE UNIVERSAL, pasta de color blanco, de textura fina, aspecto mate, formulada principalmente a base de emulsiones acrílicas y carbonatos cálcicos. Todo ello materias primas de primera calidad.

## USO Y PROPIEDADES

El TEMPLE UNIVERSAL, es un revestimiento de interiores indicado para la decoración de cualquier tipo de paramento de construcción, salas de reuniones, oficinas, bares, etc.

## CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	1,47gr/cc.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Mate.
Secado al tacto:	4 horas.
Diluyente:	Agua.
Punto de inflamación:	No inflamable.
Rendimiento:	2 – 6 m <sup>2</sup> /l. según acabado.

# APLICACIÓN

## Preparación de la superficie a aplicar:

Se limpiará el pavimento con un cepillo suave para la eliminación de las partículas sólidas.

Si existieran desperfectos en la superficie a pintar, cubrirlos con EMPLASTE URSAN antes de comenzar, aplicar un baño de imprimación (ALKIL o HIDROKRIL) para fijar el paramento.

En caso de hongos, algas, moho u otro elementos parásitos se lavará la superficie con una solución de agua y lejía la 10%, dejando secar completamente antes de pintar.

Este producto se presenta en bolsas de 25Kg. de plástico de 700galgas.

El TEMPLE UNIVERSAL se diluirá para su aplicación con agua, dependiendo del acabado que se requiera y en función de su uso: **Gotéle**, se diluirá según la boquilla a utilizar, pero aproximadamente un 5%. **Picar**, se diluirá según el tamaño de picado que se vaya a realizar, pero aproximadamente un 5%. **Liso**, se diluirá entre un 10-15% en agua.

**ALMACENAMIENTO:** Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Enero 2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.**  
Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)  
Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747  
[www.ursanpinturas.com](http://www.ursanpinturas.com)  
ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.  
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.