



## ANTI-MANCHAS SPRAY

### FICHA TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos, grasas, humedad, nicotina y otros productos.

#### USO RECOMENDADO

Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento, y otras. También se puede utilizar como capa blanca de fondo en: bricolaje, industria, manualidades y doméstico.

#### PROPIEDADES

- ✓ Rápido secado.
- ✓ Buena adherencia.
- ✓ Excelente poder de cubrición.
- ✓ No contiene plomo ni otros metales pesados.
- ✓ Alta solidez del color. No amarillea.
- ✓ Facilidad de aplicación y repintado.
- ✓ Lavable.

#### DATOS TÉCNICOS

Tipo ligante:	Acrílico termoplástico	Vida del producto	> 2 años
Color	Blanco	Espesor de capa	2 µm/capa (2 pasadas)
Secado tacto y repintado	5 minutos	Diluyente	Acetato de butilo.
Secado total	15 minutos	Resistencia envase al calor	< 50°C

#### MODO DE EMPLEO

**Temperatura de aplicación:** Entre +8°C y 50°C. La temperatura del soporte debe encontrarse entre estos límites.

**Modo de aplicación:** Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aprox. un minuto después de oír el ruido del mezclador. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. Entre 15 y 30 minutos puede ser repintable con una pintura de acabado al agua o base solvente.

**Rendimiento:** 3 m<sup>2</sup> por aerosol de 500 mL.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.



---

#### PRECAIONES & SEGURIDAD.

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Léase detenidamente el etiquetado del envase. Conservar en un lugar fresco y seco. No almacenar cerca de alguna fuente de calor, llama y/o chispa. Evitar la exposición directa a los rayos UV. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No fumar durante su utilización. Para más información consulte la ficha de Datos de Seguridad.

Rev: 1/1609