

NATURALEZA

DECORMAT, pintura plástica mate, formulada a base de emulsión estireno- acrílica, extendedores y dióxido de titanio.

USO Y PROPIEDADES

La pintura plástica **DECORMAT**, su uso se generaliza para la decoración de paredes y techos en zonas habitadas y en construcción.

Es una pintura de excelente calidad, resistencia al frote húmedo, gran blancura y poder cubriente. Presenta una muy buena nivelación lo que facilita la obtención de acabados altamente decorativos de tacto sedoso.

CARACTERÍSTICAS

Acabado	...	Mate liso
Color	...	Blanco
Densidad	...	1.67 gr/ml ± 0.05
Sólidos por peso	...	70 % ± 3
Punto de inflamación	...	No disponible
Rendimiento teórico	...	9 - 12 m ² /L (para espesor por capa de 50-70 micras). (1)
Seco Tacto	...	30 min
Seco Total	...	5-6 horas
Repintado	...	3 horas. (2)
COV's	...	0.7 gr/l
Diluyente	...	Agua
Método de aplicación	...	Brocha	Rodillo	Pistola	...
Formatos	...	4l.	12+3l.
Condiciones de aplicación	...	Entre 5 y 35 ⁰ C y humedad relativa inferior al 85%.

(1) El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie; de la absorción del soporte, así como del modo de aplicación.

(2) Después de aplicado el baño de acabado, el DECORMAT estará completamente seco y endurecido transcurridas 24 – 48 horas.

Variaciones de temperatura, humedad, tipo de soporte o espesor de capa y diluyente utilizado, pueden ocasionar variaciones en el secado, rendimiento y brillo.

APLICACIÓN

La aplicación se podrá realizar a rodillo, brocha o pistola. Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa: Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de partículas sólidas y grasa. En caso de hongos, algas, moho u otros elementos parásitos se lavará la superficie con una solución de agua y lejía al 10%, dejando secar completamente antes de pintar.

Superficies nuevas:

Yeso, cemento, hormigón o morteros: es conveniente imprimir con una imprimación al agua para interiores, para sellar la superficie y favorecer la adherencia de las capas posteriores; o dar un primer baño de DECORMAT se diluirá con el 20 – 30% de agua (en volumen). Las siguientes capas se diluirá con un máximo de un 5% (en volumen).

Superficies pintadas:

Pintura en buen estado: Si la pintura está en buen estado, una vez limpia y seca, aplicar la pintura diluyendo el producto con un 5% de agua (en volumen).

Pintura deteriorada: Si la pintura está deteriorada, o si se trata de pinturas a la cal, temple o cola, debe eliminarse por completo; limpiando el paramento con un cepillo suave para la eliminación de las partículas sólidas. A continuación, proceder como en el caso de las superficies sin pintar.

ALMACENAMIENTO: Tiempo de almacenamiento aproximado 12 meses desde el envasado del producto, conservado en su envase original sin abrir.

Fecha de edición: Mayo 2020

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior.



Pinturas y Recubrimientos Ursan, S.L.

Pol.Ind. Aurrera Nº39 48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tfno. 944 721 720 Fax. 944 721 747

www.ursanpinturas.com

ursan@ursanpinturas.com



Los datos reflejados en esta información son a título orientativo y están de acuerdo con los ensayos realizados en nuestros laboratorios en condiciones óptimas de aplicación, si estas variasen, debería realizarse un ensayo previo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a los factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.